








300 IP Tournevis à serrage contrôlé TORX PLUS®



Utilisation: vis à empreinte TORX PLUS®
Couple de serrage: 0,6 Nm-3,0 Nm (0.4 ft.lb.-3.0 ft.lb.), préfixé
Précision: ±10 %
Lame: hexagonale, 4 mm, diamètre de tronc réduit
Réalisation: pointe Black Point
Manche: Kraffform anti-roulement, multicomposants

Référence Safety

									
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm		
TDX 206 PLUS	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1
TDX 207 PLUS	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1
TDX 208 PLUS	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1
TDX 209 PLUS	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1
TDX 210 PLUS	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1
TDX 215 PLUS	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 ⁹ / ₁₆ "	1

TDX 206 PLUS
TDX 207 PLUS
TDX 208 PLUS
TDX 209 PLUS
TDX 210 PLUS
TDX 215 PLUS