





# pin3000

MIFARE® lecteur de badge avec un fiable connexion de données GPRS



## Informations sur le produit

- L'appareil utilise le réseau GPRS pour envoyer des données.
- La couverture étendue du réseau permet d'utiliser cet appareil dans n'importe quel endroit où il y a une connexion GSM.
- Idéal pour ces endroits où il n'y a pas d'infrastructure et pour les emplacements temporaires.
- Grâce à sa classe de protection IP65, l'appareil est également adapté à une utilisation en extérieur.
- Configuration à distance via SMS.

## Spécifications Techniques

Fréquence de fonctionnement	13,56 Mhz
Tension	88-264VAC
Fréquence	47-63 Hz
Courant	0,25A/230VAC
Support du chip RFID	MIFARE® Classic, MIFARE DESFire EV 1
Support du module GPRS	Quad-band GSM/GPRS
Dimensions	220 x 220 x 50 mm
Matériel	ASA+PC-FR (UL 94 V-0)
Installation	Suspension à 3 points
Couleur	Gris clair (RAL 7035)
Classe de protection	IP65
Température de fonctionnement	-30°C - +85°C
Température de stockage	-30°C - +85°C
LED	3 couleurs
Buzzer	Qui
Carte SIM	M2M85