

TECHNISCHE FICHE VETAFSCEIDERS

Wat?

Een vetafscheider is ontworpen om vetten afkomstig van keuken, badkamer, restaurants, kantines, ... op te vangen voor lozing, de vetten af te scheiden en te voorkomen dat leidingen verstopt raken. Bij dubbele tank-compartimenten doet de eerste fase dienst als slibvanger en de tweede fase als vetafscheider.

Types

Vetafscheiders particulier gebruik

Het vervuilde water afkomstig uit badkamer, keuken en wasplaats komt in de vetafscheider. Het verschil in densiteit tussen water en vetten zorgt voor een afscheiding tussen beide. De vetten hopen zich bovenaan op en het vetvrije water vervolgt zijn weg naar de riolering.

Type	Volume	Afmetingen Ø x h	Debiet Ø L/s	Ø in/uit	Gewicht	Mangat Ø
FAT200	200	620x1120	2l/s	110	15	510
FAT350	350	900x880	4l/s	110	20	510
FAT500	500	900x1120	5l/s	110	25	510



Plaatsingsvoorschriften

Alle ondergrondse tanks worden als volgt geplaatst: Voorzie een gat ruim genoeg om de put neer te laten. Onderaan de put een laag gestabiliseerd zand voorzien of bij veel grondwater een gewapende betonplaat gieten. De put erin laten en aanvullen met gestabiliseerd zand rondom rond en tevens simultaan vullen met water. Bovenaan een betonplaat voorzien die rust op de omliggende niet aangeroerde aarde.