

PMI-120 EL

Tronçonneuse à chaîne



CMS
COSTRUZIONI
MECCANICHE
SCARPARI



Unique en qualité et service

WOOD

 ALU & PVC

 ADVANCED MATERIALS

 FINISHING

 DUST EXTRACTION

La CMS PMI 120 EL est une tronçonneuse à chaîne pour des paquets de bois qui est simple et conviviale et qui économise de temps.

AVANTAGES

La CMS PMI-120 EL est ou peut être équipée des éléments suivants:

Convoyeur pour les déchets de bois



Convoyeur plus longue



*TENDEUR BANDE PVC
MESSERSI: monté au côté
d'entrée de la machine.*



*Tampon de sortie et
système qui met les
paquets sciés sur une
palette.*



Système de mesure ouvert



Écran tactile plus grand de 9 inch



Ceci est le système de mesure qui vient jusqu'au bois et se déplace avec le bois.

Ce système est très précis et se déplace sur des guides THK. Maintenant la butée est dépliée.

Table d'entrée pourvue d'un tendeur pour des bandes en PVC de la marque Messersi.

Ceci est la machine comme on le vend généralement. Le système de transport est avec des rouleaux, mais il y a aussi disponible une exécution avec des chaînes de transport. Ces chaînes de transport sont utilisés quand il y a des barres de transport sous les paquets à travailler.



Chaîne et tronçonneuse

La tronçonneuse est pourvue de couteaux de guidage remplaçables. Si ces couteaux sont usés, il NE faut PAS remplacer le guide complet, mais seulement les plaques de guidage. Cette machine scie de bas en haut. Quand elle scie de haut en bas, la tronçonneuse doit être inversée.

Ceci est un tampon d'entrée. Il est clairement visible que ces tampons sont faits très solide + fixés au sol d'une manière extrêmement stable.

La longueur et dimensions du nombre de chaînes dépendent du produit à travailler et combien de paquets doivent être mis sur le tampon.



Ceci est un tampon d'évacuation: les dimensions et le nombre de places de stationnement sont faits sur mesure selon les exigences du client.

Tampon d'évacuation double



Centrale de lubrification automatique pour la chaîne.

2 pousseurs verticaux tiennent le bois sur sa place lors de la sciage.

Les guides THK sont visibles droit et gauche.



L'unité de sciage est complètement protégée. Le côté d'entrée et de sortie sont pourvus d'un rideau de protection automatique. Ceci descend automatiquement pour la découpe.

Le groupe de sciage est suspendu à deux côtés à un guide THK linéaire.

Équipée d'un écran tactile.

Machine avec un tampon d'entrée et de sortie et un tendeur bande PVC intégré.





Hoofdzetel - Siège principal

Henri Lebbestraat 150
8790 Waregem

Filiaal - Succursale

Dikberd 46
2200 Herentals



Filiaal - Succursale

Route de Wasseiges 296
5022 Namur

