

Keope E1/E3/E5



UK

KEOPE E1/E3/E5

Double head sawing machine for compound angles

- Head rotation between 22,5° external and 140° internal (Y and Z axes) cnc or manual controlled
- Internal blade inclination at 90° and at 45°cnc or pneumatic controlled
- Automatic drive of mobile head (X axis) cnc controlled
- Minimum cutting capacity between the two heads: 470 mm (with heads at 90°) (can be reduced with specific software)
- Maximum cutting capacity between the two heads: 5000, 6600 mm (can be increased with specific software)
- Blades in widia ø 600mm
- No. 4 vertical vices
- Microdrop cut lubrication with pure oil
- Provision for forced evacuation of swarf and fumes
- 15" touch screen control panel



IT

KEOPE E1/E3/E5

Troncatrice a due teste ascendente piramidale

- Rotazione teste da 22,5° esterni e 140° interni (assi Ye Z) gestito da C.N. o manualmente
- Inclinazione lame a 90° e a 45° gestito da C.N. o pneumaticamente
- Posizionamento testa mobile (asse X) ad asse controllato gestito da C.N.
- Capacità di taglio minimo tra le due teste: 470 mm (con teste a 90°) (riducibile con software specifico)
- Capacità di taglio massimo tra le due teste: 5000, 6600 mm (aumentabile con software specifico)
- Lame in widia Ø 600 mm
- N°4 Morse verticali
- Lubrificazione del taglio a microgoccia con olio puro
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi
- Plancia comandi 15" touchscreen

F

KEOPE E1/E3/E5

Tronçonneuse à deux têtes à lame ascendente pyramidale

- Rotation de 22,5° externe à 140° internes (axe Ye Z) à commande numérique o manuell
- Inclinaison des lames à 90° et à 45° par axe contrôlé à commande numérique o pneumatique
- Déplacement tête mobile (axe X) par axe contrôlé à commande numérique.
- Capacité de coupe minimum entre les deux têtes : 470 mm (avec têtes à 90°) (réduction possible avec logiciel spécifique)
- Capacité de coupe maximum entre les deux têtes : 5000, 6600 mm (augmentation possible avec logiciel spécifique)
- Lames en widia Ø 600 mm
- nr. 4 étaux verticaux
- Lubrification de la coupe par microgoutte avec huile pure
- Prédisposition à l'évacuation forcée de copeaux et de fumées
- Tableau de commande 15" écran tactile

E

KEOPE E1/E3/E5

Tronzadora ascendente piramidal de dos cabezales

- Rotación de los cabezales de 22,5° a 140° internos (Y y Z Achsen) con eje controlado por C.N. o manual
- Inclinación de los discos a 90° y a 45° con eje controlado por C.N. o pneumatico
- Movimiento del cabezal móvil (eje X) con eje controlado por C.N.
- Capacidad de corte mínimo entre ambos cabezales: 470 mm (con cabezales a 90°) (reducción posible avec logiciel spécifique)
- Capacidad de corte máximo entre ambos cabezales: 5000, 6600 mm (aumentable con software específico, opcional)
- Discos de carburo de tungsteno Ø 600mm
- nr. 4 Mordazas verticales
- Preinstalación para la evacuación forzada de virutas y humo
- Lubricación del corte por microgoteo de aceite puro
- Tablero de mandos con pantalla táctil de 15"

D

KEOPE E1/E3/E5

Aufsteigende Pyramiden-Gehrungssäge mit zwei Köpfen

- Externe Drehung der Köpfe von 22,5° auf 140° (eje Ye Z) mit NC-gesteuerter Achse oder manuell
- Interne Neigung der Sägeblätter auf 90° und 45° mittels NC-gesteuerter Achse oder pneumatischer Bewegung
- Bewegung verfahrbarer Kopf (X-Achse) mit NC-gesteuerter Achse.
- Kleinste Schnittkapazität zwischen den beiden Arbeitsköpfen: 470 mm (bei Köpfen auf 90°) (mit optionalen Software auch geringer)
- Größte Schnittkapazität zwischen den beiden Arbeitsköpfen: 5000, 6600 mm (mit optionalen Software auch grösser)
- HM-Sägeblätter Ø 600mm
- Nr 4 vertikale Spannvorrichtungen
- Vorrichtung für die Späne- und Rauchabführung
- Tropfen-Feinschmierung des Sägenschnittes mit reinem Öl
- Bedienkonsole mit 15" Touchscreen

