




Matisse



Capacità di fresatura
Milling capacity



IT

MATISSE

**Pantografo elettropneumatico
con rotazione 0°-90° e intermedi 0°-75°**

Sistema di rotazione brevettato che impedisce la perdita dei riferimenti in lavorazione

- Mandrino a doppia velocità di rotazione (6000/11800 giri/min)

- Morse verticali e orizzontali

- Doppia maschera copiare e doppio tastatore pneumatico

- Possibilità di lavoro con maschere copiare o con battute meccaniche

- Lubrificazione utensile nebulizzata

- Possibilità di lavorare profilati di acciaio per serramenti con frese appropriate

UK

MATISSE

Electro-pneumatic copy router with profile rotation 0°-90° and intermediate angles 0°-75°

- The patented system allows the profile rotation without losing the machine positioning

- Dual speed spindle (6000/11800 rpm)

- Horizontal and vertical vices

- Double copying template and double pneumatic tracer

- Working possibility with copying jigs or with mechanical stops

- Tool lubrication by atomiser

- Possibility of machining steel profiles for frames, with special purpose-made milling tools

F

MATISSE

Copieuse électropneumatique avec rotation 0°-90° et degrés intermédiaires 0°-75°

- Système de rotation breveté qui ne provoque pas la perte des références de l'usinage

- Broche à double vitesse (6000/11800 T/mn)

- Etaux horizontaux et verticaux

- Double gabarit à copier et double palpeur

- Possibilité de travail avec double plaque à copier ou avec butées mécaniques

- Lubrification nébulisée de l'usinage

- Possibilité de travailler sur des profilés en acier pour bâtis, avec fraises spéciales appropriées

E

MATISSE

Pantógrafo electroneumático con rotación 0°-90° y grados intermedios 0°-75°

- Sistema de rotación que no comporta la pérdida de las referencias de mecanización

- Mandril de dos velocidades (6000/11800 rpm)

- Prensos horizontales y verticales

- Dos plantillas copiadoras y dos palpadores neumáticos

- Posibilidad de trabajar con doble plantilla copiadora y doble palpador neumático

- Lubricación pulverizada de la herramienta

- Posibilidad de mecanizar perfiles de acero para carpintería metálica con fresas especiales

D

MATISSE

Elektropneumatische Kopierfräse mit Schwenksystem 0°-90° und Zwischengrade 0°-75°

- Patentiertes Schwenksystem ohne Verlust der Bearbeitungs-Bezugsdaten bzw. Erfordernis der Neupositionierung des Werkstückes

- Spindel mit zwei Drehzahlen (6000/11800 UpM)

- Horizontale und vertikale Spannvorrichtungen

- Doppelte Kopierschablone und doppelter pneumatischer Taster

- Möglichkeit für Arbeiten mit Kopierschablone oder mit mechanischen Anschlägen

- Ölnebelschmierung des Werkzeugs

- Bearbeiten von Stahlrahmenprofilen mit Spezialfräsern