


Kaiman



F

KAIMAN

Kaiman700Theta

Tronçonneuse à une tête pyramidale à lame ascendante avec positionnement électronique de l'axe vertical de 20° G à 20° D et de l'axe horizontal de 35° D à 90°.

KaimanPix700Theta

Tronçonneuse à une tête à lame ascendante avec positionnement électronique de l'axe vertical de 20° D à 20° D

KaimanPix700F

Tronçonneuse à une tête à lame ascendante pour coupes à 90°.

Principales caractéristiques communes:

- Lame en widia Ø 700 mm
- Avancement lame en widia hydraulique ou oléopneumatique selon la version (vitesse de sortie lame réglable - escamotage rapide)
- Lubrification de l'outil à microgoutte avec huile pure
- Prédiposition à l'évacuation forcée des copeaux et fumées

IT

KAIMAN

Kaiman700Theta

Troncatrice monotesta ascendente piramidale con posizionamento elettronico dell'asse verticale da 20° Sx a 20° Dx e dell'asse orizzontale da 35° Dx a 90°.

KaimanPix700Theta

Troncatrice monotesta ascendente con posizionamento elettronico dell'asse verticale da 20° Sx a 20° Dx.

KaimanPix700F

Troncatrice monotesta ascendente per tagli a 90°.

Principali caratteristiche comuni:

- Disco in widia Ø 700 mm
- Avanzamento disco in widia idraulico od oleopneumatico a seconda della versione (velocità uscita lama regolabile - rientro rapido)
- Lubrificazione dell'utensile a microgoccia con olio puro
- Predisposizione all'evacuazione forzata di trucioli e fumi

E

KAIMAN

Kaiman700Theta

Tronzadora de un cabezal con disco ascendente piramidal y posicionamiento electrónico del eje vertical de 20° izq. a 20° der. y del eje horizontal de 35° de a 90°.

KaimanPix700Theta

Tronzadora de un cabezal con disco ascendente y posicionamiento electrónico del eje vertical de 20° izq. a 20° der.

KaimanPix700F

Tronzadora de un cabezal con disco ascendente para cortes a 90°.

Principales características en común:

- Disco de carburo de tungsteno de Ø 700 mm
- Avance disco de carburo de tungsteno hidráulico u oleoneumático según la versión (velocidad en salida regulable - retorno rápido)
- Lubricación de la lama por microgoteo con aceite puro
- Predisposición a la evacuación forzada de virutas y de humo

UK

KAIMAN

Kaiman700Theta

Single head sawing machine for compound angles with up-feed blade and electronic positioning on vertical axis from 20° Lh to 20° Rh and on horizontal axis from 35° Rh to 90°.

KaimanPix700Theta

Single head sawing machine with up-feed blade and electronic positioning on vertical axis from 20° Lh to 20° Rh.

KaimanPix700F

Single head sawing machine with up-feed blade for 90° cuts.

Main common features:

- Tungsten carbide Ø 700 mm saw blade
- Oleopneumatic or hydraulic advance of tungsten carbide blade depending on version (adjustable blade exit speed - quick return)
- Microdrop cutting lubrication using pure oil
- Set-up for the installation of chips and fumes collectors

D

KAIMAN

Kaiman700Theta

Unterflurkehrkreissäge mit Schifterschnitt mit elektronischer Positionierung der Vertikalachse von 20° li. bis 20° re. und der Horizontalachse von 35° re. bis 90°.

KaimanPix700Theta

Unterflurkreissäge mit elektronischer Positionierung der Vertikalachse von 20° li. bis 20° re.


KaimanPix700F

Unterflurkreissäge für 90° - Schnitte


Wichtigste allgemeine Eigenschaften:

- HM-Sägeblätter Ø 700 mm
- Vorschub des HM-Sägeblattes je nach Version hydraulisch oder hydropneumatisch (Verstellbare Vorschubgeschwindigkeit - Schnelrückzug)
- Mikrotropfenschmierung des Schnittes mit reinem Öl
- Vorbereitung für Späne- und Rauchabsaugung


Kaiman Theta




Kaiman Theta



Kaiman Theta



Kaiman Pix



Kaiman Pix 700F




Diagramma di taglio
Cutting diagram/Diagramme de coupe
Diagrama de corte/Schnittdiagramm

Lama 90° rispetto al piano verticale
Lama 45° rispetto al piano verticale
Lama 35° rispetto al piano verticale
Lama 20° rispetto al piano verticale

Saw blade at 90° in relation to the vertical work table
Saw blade at 45° in relation to the vertical work table
Saw blade at 35° in relation to the vertical work table
Saw blade at 20° in relation to the vertical work table

Lame 90° sur l'axe vertical
Lame 45° sur l'axe vertical
Lame 35° sur l'axe vertical
Lame 20° sur l'axe vertical

Disco 90° sobre el eje vertical
Disco 45° sobre el eje vertical
Disco 35° sobre el eje vertical
Disco 20° sobre el eje vertical

Sägeblattposition 90° zum vertikalen Arbeitstisch
Sägeblattposition 45° zum vertikalen Arbeitstisch
Sägeblattposition 35° zum vertikalen Arbeitstisch
Sägeblattposition 20° zum vertikalen Arbeitstisch