

### WIE IHREN SONNENSCHIRM PFLEGEN?

Dieses Dokument erklärt, auf welchem Grund und wie am Besten Sie Ihren Umbrosa-Sonnenschirm pflegen. Bitte folgen Sie den Anweisungen sorgfältig, damit Sie Ihren Schirm weiterhin genießen können.


### TIPPS FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

1. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Hände sauber sind, wenn Sie den Schirm benutzen.
2. Achten Sie beim Öffnen des Schirmes auf die Umgebung. Achten Sie darauf, dass die Streben nicht blockiert sind.
3. Legen Sie keine Schutzhülle über einen nassen Schirm, dies könnte Schimmel verursachen. Verwenden Sie in allen anderen Fällen den Gurt und die Schutzhülle.
4. Lassen Sie den Sonnenschirm nie unbeaufsichtigt im offenen Stand!
5. Vermeiden Sie Wasser, dass sich auf dem Schirmdach sammeln kann. Stellen Sie den Schirm bei Regen in eine geneigte/schräge Position.
6. Bitte lagern Sie Ihren Schirm während der Wintermonate an einem trockenen und sauberen Ort.

# MATERIAL- UND PFLEGEANLEITUNG

				
	Fiberglas Streben		Winter- und Frühjahrskontrolle	Nur im verschmutzten Zustand reinigen. Tragen Sie beim Reinigen Handschuhe. Verwenden Sie einen nassen, weichen Schwamm und milde Seife zum Entfernen von Flecken. Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder Reiniger, weil Sie das Risiko haben den Fasern zu beschädigen.
	Schrauben		Winter- und Frühjahrskontrolle	Prüfen Sie alle sichtbaren Schrauben. Zum Beispiel Schrauben: - die die Glasfaserstreben halten - des Scheibes des Drehsockels - der das Rohr auf dem Sockel behalten (Rückseite des Rohres) Überdrehen Sie die Schrauben nie, sondern drehen Sie dies einfach, bis Sie einen gewissen Widerstand spüren. Verstellen Sie nicht die Schraube und Mutter, die die Drehscheiben des Sockels zusammen hält.
	Solidum/ Sunbrella	Wir wählen für höchste Qualität Stoffe. Umfangreiche Forschung, Tests und jahrelange Erfahrung haben begründet, dass lösunggetrocknetes Acryl Stoffe die best geeignete sind für Umbrosa Produkte. Neben den bestehenden Sunbrella Kollektion, hat Umbrosa in Zusammenarbeit mit Dickson, sich sein eingenes Gewebe mit ausgezeichneten Garantiebedingungen entworfen. Dieses Gewebe ist genannt 'Solidum'.	Verschüttete Flüssigkeiten sofort	Es ist am besten, verschüttete Flüssigkeiten sofort mit einem Blatt Absorptionsmittel wie Küchenpapier zu reinigen. Die wasserabweisende Beschichtung auf dem Sunbrella- und Solidum-Gewebe verhindert das Eindringen von Tröpfchen in das Gewebe.
			Vogelkacke sofort	Allgemeinen Schmutz abbürsten. Verwenden Sie dann eine Reinigungslösung aus Wasser und milder Seife und reinigen Sie mit einer weichen Bürste. Lassen Sie die Reinigungslösung in die Gewebe. Gründlich spülen, bis alle Seifenreste entfernt sind. An der Luft trocknen.
			3 Monate	Spülen Sie allen Schmutz mit Leitungswasser ab und trocknen Sie mit einem weichen Tuch.
	Rostfreier Stahl 316 Bürste poliert	Auch AISI 316, A4-Stahl genannt oder Schiffsstahl. Dies ist die höchste Qualität der Korrosion widerstandsfähiger Stahl verfügbar auf der kommerziellen Markt und ist widerstandsfähig zu Chloriden (Schwimmbäder und Leitungswasser), saurer Regen und Salz. Jedoch periodische Reinigung ist erforderlich, um oberflächliche Korrosion zu vermeiden.	1-3 Monate (Küste - an Land)	Mit einem Edelstahlreiniger reinigen. Folgen Sie den Anweisungen Ihres Edelstahlreinigers.

# MATERIAL- UND PFLEGEANLEITUNG

				
	Strukturiertes Pulver Beschichtung auf : - Edelstahl 316 - Verzinkter Stahl	Die Auswirkungen von scharfen Gegenständen können die Beschichtung beschädigen. Kratzer oder Beulen können nachgebessert werden mit Farbstifte. Allerdings ist dies nur 'Camouflage' der Kratzer ohne sie zu entfernen.	Wintervorratscheck und Frühjahrscheck	Verkrusteten Schmutz abbürsten. Verwenden Sie dann ein weiches Tuch, ein mildes Reinigungsmittel und Wasser, um die Flecken zu entfernen. Wischen Sie die Flecken mit einem weichen Tuch trocken. Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder Reiniger, da dies die Lackschicht beschädigt und matte Flecken hinterlässt, die nicht verschwinden.
	Eloxiertes Aluminium	Anodisierung ist der beste Schutz gegen Korrosion. Rotrost ist unmöglich auf eloxiertem Aluminium. Die Eloxal Schicht ist auch Selbstheilung. Im Falle von Kratzern wird die Anodisierung Schichte sich schließen.	Wintervorratscheck und Frühjahrscheck	Verkrusteten Schmutz abbürsten. Verwenden Sie dann ein weiches Tuch, ein mildes Reinigungsmittel und Wasser, um die Flecken zu entfernen. Mit einem weichen Tuch trocken wischen. Verwenden Sie niemals einen Scheuerschwamm oder sauberer, da dies die Eloxal Schicht beschädigt und Flecken hinterlässt, die niemals verschwinden.
	Verzinkter Stahl	Die Galvanisierung ist die haltbarste Verfahren zum Schutz von Metall vor Rosten. Das Metall wird eingetaucht in einem Zinkbad, was zu einer Schutz Schicht resultiert. Wenn die Schicht beschädigt wird, wird das Metall darunter anfangen zu rosten. Jeder Schaden kann mit Zink nachgebessert werden Farbe in jedem Baumarkt erhältlich. Verzinkter Stahl hat eine sehr lange Lebensdauer und ist recycelbar.	Wintervorratscheck und Frühjahrscheck	Verkrusteten Schmutz abbürsten. Verwenden Sie dann ein weiches Tuch, ein mildes Reinigungsmittel und Wasser, um die Flecken zu entfernen. Mit einem weichen Tuch trocken wischen.
	Das Innere des Rohres. Innere bewegliche Teile		Jede 1-3 Monate	Entfernen Sie allen losen Schmutz von der Innenseite der Stange mit einer weichen Bürste. Dann mit Leitungswasser, milder Seife und einem weichen Tuch reinigen. Mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie KEIN Schmiermittel für einzelne Teile, es sei denn, dies ist ausdrücklich in der Anleitung.