








CÓMO CUIDAR SU SOMBRILLA

Este documento explica cómo y por qué necesita mantener su sombrilla. Siga las instrucciones cuidadosamente para mantener su sombrilla en óptimas condiciones.









CONSEJOS USO DIARIO:

1. Siempre asegúrese de que sus manos estén limpias cuando use la sombrilla.
2. Al abrir la sombrilla, tenga en cuenta los alrededores, asegúrese de que las varillas no estén bloqueadas.
3. No coloque una funda sobre una sombrilla mojada. Esto puede causar moho. En todas las demás circunstancias use la tira y funda.
4. ¡Nunca deje la sombrilla desatendida!
5. Evite que agua pueda acumularse en la lona de la sombrilla. Ponga la sombrilla en una posición inclinada en caso de lluvia.
6. Guarde su sombrilla en un lugar seco y limpio durante el invierno.

GUIA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO

				
	Varillas de fibra de vidrio		Control invierno y primavera	Solo limpiar cuando esté sucio. Use guantes cuando limpie. Utilizar un esponja suave húmeda y jabón suave para limpiar las manchas. Nunca use un esponja abrasiva o limpiador porque esto hará que el vidrio se desprenden fibras que pueden irritar la piel.
	Tornillos		Control invierno y primavera	Verifique todos los tornillos visibles. Por ejemplo tornillos - sosteniendo las varillas de fibra de vidrio - el soporte redondo de la base de rotación - sosteniendo el poste en el soporte redondo (parte posterior del poste) Nunca aprietes demasiado los tornillos, solo gira hasta que sienta un poco de resistencia. ¡No ajuste el tornillo y la tuerca que sostienen las placas de rotación!
	Solidum/ Sunbrella	Elegimos tejidos de la mejor calidad. Amplia investigación, pruebas y años de experiencia han demostrado que telas en acrílico son la mejor opción para los productos Umbrosa. Aparte de la gama existente Sunbrella, Umbrosa en cooperación con Dickson, desarrolló su propia tela con condiciones de garantía fuertes. Esta tela se llama "Solidum".	Líquidos derramados inmediatamente	Se aconseja tratar líquidos derramados inmediatamente colocando una sábana de papel de cocina absorbente sobre ellos. El tratamiento de Sunbrella por la resistencia al agua evita que las gotas penetren la fábrica.
			Excrementos de aves de inmediato	Cepille la suciedad suelta. Luego use una solución limpiadora de agua y jabón suave y limpie con un cepillo de cerdas suaves. Permitir solución de limpieza para empapar la tela. Enjuague bien hasta que se eliminen todos los residuos de jabón. Secar al aire.
			3 meses	Enjuague toda la suciedad con agua corriente y seque con un paño suave.
	Acero inoxidable 316 Cepillo pulido	También llamado AISI 316, acero A4 o acero de grado marine es la más alta calidad de corrosión resistente acero disponible en el mercado y es resistente a los cloruros (piscinas y agua corriente), lluvia ácida y sal. Sin embargo, el mantenimiento periódico es requerido para evitar corrosión superficial.	1-3 meses (junto al mar – tierra adentro)	Limpiar con un limpiador de acero inoxidable. Siga las instrucciones de su limpiador de acero inoxidable.

GUIA DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO

				
	Pintura en polvo estructurada en: - Acero inoxidable 316 - Acero galvanizado	Objetos afilados pueden dañar el revestimiento. Los arañazos se pueden retocar con bolígrafos de pintura. Sin embargo, esto solo camufla los arañazos sin eliminarlos.	Control invierno y primavera	Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua para quitar las manchas. Seque con un paño suave. Nunca use una esponja o limpiador abrasivo porque esto dañará la anodización y dejara manchas mate que no desaparecerán.
			Control invierno y primavera	Haga esto solo cuando haya arañazos. Solicite un bolígrafo de pintura especial. Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua para quitar las manchas. Para quitar la suciedad incrustada, seque con un cepillo. Punta con el pincel del color correcto. Aplica localmente sobre el rasguño. Deje secar bien. Cuando no esté seguro del color, pruebe primero en un lugar invisible.
	Aluminio anodizado	Anodización ofrece la mejor protección contra la corrosión. Con aluminio anodizado, oxido rojo es imposible. La superficie de anodización también es auto curativa. En caso de arañazos, la piel anodizada se cerrera sola.	Control invierno y primavera	Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua para quitar las manchas. Seque con un paño suave. Nunca use una esponja abrasiva o limpiador porque esto dañará la anodización y dejara manchas mate que no desaparecerán.
	Acero galvanizado	Galvanización es el método mas duradero para proteger el metal de la oxidación. El metal esta sumergido en un baño de zinc que da como resultado forma una capa protectora. Si la capa se daña, el metal debajo comenzara a oxidarse. Sin embargo, cualquier daño se puede retocar con pintura de zinc disponible en cualquier tienda de bricolaje. El acero galvanizado tiene una vida útil muy larga y es reciclable.	Control invierno y primavera	Cepille la suciedad incrustada. Luego use un paño y detergente suave y agua para quitar las manchas. Seque con un paño suave.
	Dentro del mástil Dentro de las partes móviles		Cada 1-3 meses	Elimine toda la suciedad suelta del interior del mástil con un cepillo suave. Luego, limpie con agua, jabón y paño suave. Seque con un paño suave. NO use ningún lubricante en ninguna pieza excepto cuando se indique explícitamente en el manual.