

# Prestatieverklaring - Déclaration des Performances

Nr. WP HTH\_0217

*Producttype – Type de produit*

**Universele schroefplug volgens ETAG 014: 2011**  
**Cheville à visser universelle selon ETAG 014: 2011**

*Benaming - Nom*

**WILLCO UNIVERSELE SCHROEFPLUG HTH**  
**WILLCO CHEVILLE A VISSER UNIVERSELLE HTH**

*Toepassing - Usage*

Universele schroefplug voor de bevestiging van buitengevelisolatiesystemen met bepleistering op beton en metselwerk, volgens gebruikscategorieën A, B, C voor HTH 125 & gebruikscategorieën A, B, C, D, E voor HTH 155. Isolatie diktes: 100 - 360 mm. Cheville à visser universelle pour la fixation de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur sous enduit dans le béton et la maçonnerie, catégories d'utilisation: A, B, C pour HTH 125 & catégories d'utilisation: A, B, C, D, E pour HTH 155. Epaisseurs d'isolation: 100 - 360 mm.

*Producent - Fabricant*

**N.V. WILLCO PRODUCTS S.A. • Kwalestraat 72 • 9320 Nieuwerkerken • België**

*Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid*  
*Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances*

**Systeem 2+, beoordeling door het "Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)" op basis van de ETAG 014 (Europees Technische Beoordeling ETA-15/0464 verstrekt).**  
**Système 2+, évaluation par le "Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)" sur la base de l'ETAG 014 (délivré l'Agrément Technique Européen ETA-15/0464).**

*Verklaarde prestaties – Performances déclarées*

<b>Essentiële kenmerken</b> <b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Prestaties</b> <b>Performances</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b> <b>Spécifications techniques harmonisées</b>
Karakteristieke uittrekracht $N_{Rk}$ / Résistances caractéristiques en traction $N_{Rk}$ :	Zie ETA-15/0464 bijlage C1, tabel C1/ Voir ETA-15/0464 annexe C1, tableau C1	ETAG 014: 2011
Minimale onderlinge afstand en minimale afstand van de rand/Ecartement minimal et distance au bord minimale :	Zie ETA-15/0464 bijlage B3, tabel B4/ Voir ETA-15/0464 annexe B3, tableau B4	ETAG 014: 2011
Bruikbaarheidsgrenstoestand verplaatsing/Déplacement à l'état limite de service :	Zie ETA-15/0464 bijlage C2, tabel C3/ Voir ETA-15/0464 annexe C2, tableau C3	ETAG 014: 2011
Warmteoverdracht verankeringspunt/Point de transmission thermique :	Zie ETA-15/0464 bijlage C2, tabel C2/ Voir ETA-15/0464 annexe C2, tableau C2	TR 025

De prestaties van het product, waarvoor de prestatieverklaring opgesteld werd, zijn conform aan de verklaarde prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in deze prestatieverklaring genoemde producent.

Les performances du produit, pour lequel la déclaration des performances est rédigée, sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié dans cette déclaration des performances.

Ondertekend voor en namens de fabricant door:  
Signé pour le fabricant et en son nom:

Geert Coppens  
Afgevaardigd Bestuurder

---

(Naam en functie)  
(Nom et fonction)

Nieuwerkerken, 13 02 2017



---

(Plaats en datum van afgifte)  
(Date et lieu de délivrance)

(Handtekening)  
(Signature)