

Het WILLCO Fassade Profiel is een decoratieve sierlijst voor geveltoepassing.



Productinformatie

Het WILLCO Fassade Profiel bestaat uit een polystyreen kern, afgewerkt met een cementvrije, organisch gebonden wapeningslaag met glasvezelweefsel. Dit zorgt voor een zeer hoge weersbestendigheid en elasticiteit met nagenoeg geen risico op scheuren. Hierdoor wordt er ook een zeer hoge stootvastheid verkregen.

Het WILLCO Fassade Profiel is zeer gemakkelijk verwerkbaar en kan, mits de nodige voorbereiding, op elke ondergrond worden toegepast. Door het geringe gewicht in combinatie met de reeds voordien vernoemde voordelen van stootvastheid en elasticiteit, is het WILLCO Fassade Profiel uiterst geschikt voor toepassing op WILLCO Isolatiesystemen.

Eigenschappen

Kern	Geëxpandeerd polystyreen
Densiteit	16 - 18 kg/m ³
Wapeningslaag	Organisch gebonden, cementvrije wapeningsmortel, 2 mm laagdikte

Verwerkingsvoorschriften

Opslag

Het WILLCO Fassade Profiel moeten droog en op een effen ondergrond opgeslagen worden.

Kleefmortel

Draagkrachtige, minerale ondergronden: het WILLCO Fassade Profiel kleven met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel of met de WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof.

Op kunststof ondergronden zoals o.a. kunststofsierpleisters en kunststofverven : losse delen verwijderen. Het WILLCO Fassade Profiel kleven met de WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof of WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Pasta.

Kleven van de WILLCO Fassade Profiel

WILLCO Fassade Profiel enkel dan kleven wanneer de profielen en de ondergrond droog zijn.

Kleefmortel aanbrengen op de ondergrond en op het profiel. Het profiel licht schuivend in de natte kleefmortel drukken en alle aansluitingen dichtmaken.



Aansluiting tussen twee profielen moeten als volgt afgewerkt worden:

- Contactvlakken met WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Pasta of WILLCO Voegspachtel instrijken en de profielen kant tegen kant schuiven en glad maken.
- De overtollige mortel op de naden verwijderen en deze effen maken. Eventueel met vochtige doek of spons deze glad strijken.
- Na droging kunnen de naden bijkomend fijn worden opgeschuurd.

Het WILLCO Fassade Profiel niet bevestigen op hout; dit om afscheuring onder invloed van werkingen te vermijden.

Het WILLCO Fassade Profiel dient niet extra mechanisch te worden bevestigd.

Alle wandaansluitingen dienen opgekit te worden met behulp van WILLCO HPK 1000.

Op het WILLCO Fassade Profiel, WILLCO Diepgrondering aanbrengen (type afhankelijk van de gekozen afwerkingslaag).

Na droging WILLCO Gevelverf naar keuze in 2 lagen aanbrengen.

Ondergrond

Kalk- en cementpleisters

Nieuwe pleisters moeten luchtdroog zijn. Eventueel voorbehandelen met WILLCO Mineraal Diepgrondering.

Beton

Ontkistingsolie, vet of was verwijderen. Ondergrond grondig reinigen.

Isolatiesystemen

Het WILLCO Fassade Profiel kleven op de met glasvezel bewapende uitvlakkingsmortel. Er is geen grondering nodig. Ondergrond moet droog zijn.

Oude kalkverven

Ondergrond zandstralen. Ondergrond voorbehandelen met WILLCO Mineraal Diepgrondering.

Oude dispersieverven of kunststofsierpleisters

Loszittende delen verwijderen. Gronderen met WILLCO Silicoonhars Diepgrondering. Het WILLCO Fassade Profiel kleven met de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Pasta of de WILLCO Kleefmortel Dispersie Grof.



Minerale verven

Eventuele loszittende verven verwijderen. Gronderen met WILLCO Mineraal Diepgrondering.

Verdere informatie

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !