

Glasvezelbewapening voor pleisters en mortels. Speciaal geschikt voor de WILLCO Isolatiesystemen; alsook voor het bewapenen van de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel, de WILLCO Kleef- en Uitvlakkingsmortel Multilight Plus en de WILLCO Uitvlakkingsmortel Pasta.

Omschrijving

Bewapeningsnet in glasvezel.

Samenstelling

Glasvezel	Ongeveer 87%
Alkalibestendige coating	Ongeveer 13%

Gewicht

Ruw net	193 gr/m ² ± 5 %
Afgewerkt net	222 gr/m ² ± 5 %

Grootte van de mazen

8,3 mm x 9,5 mm

Trekweerstand bij oorspronkelijke staat

	Breukbelasting	Verlening
Ketting	gemiddelde waarde van 3200 N/5 cm	5,5 % ± 1
Inslag	gemiddelde waarde van 3200 N/5 cm	5,0 % ± 1

Verpakking

Rollen van 50 m² (1000 mm x 50 m).

24 rollen per pallet.

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

