

De WILLCO Primer B wordt gebruikt op ondergronden die té glad, té dicht en té weinig zuigend zijn om direct te bepleisteren. De WILLCO Primer B is bijzonder geschikt als hechtbrug op gladde beton.

De WILLCO Primer B is enkel geschikt voor het verwerken in combinatie met gipsproducten! Enkel binnen gebruiken!

Productbeschrijving

Vorstrijk voor gipspleisters op gladde ondergronden. De WILLCO Primer B is een met kwartszand gemengde kunstharsdispersie op waterbasis. Heeft een hoge alkalibestendigheid. Het product is rood van kleur voor een betere aftekening op de ondergrond.

Verwerking

De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij zijn van losse delen. Producten die een goede hechting verhinderen moeten verwijderd worden. De WILLCO Primer B is gebruiksklaar en mag niet verdund worden. De WILLCO Primer B kan met rol of borstel aangebracht worden. Werktuigen na gebruik direct met water reinigen. De gipspleister pas dan aanbrengen wanneer de WILLCO Primer B volledig droog is en niet meer kleeft, afhankelijk van de temperatuur na ongeveer 12 uur.

Verbruik

Afhankelijk van de ondergrond ongeveer 280 à 330 gr/m². Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond monsters te plaatsen.

Verpakking

Plastiek emmers van 20 kg.

Verdere informatie

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan. Niet langer dan 12 maanden bewaren !

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

