

De WILLCO Primer G wordt gebruikt op ondergronden die té sterk zuigend zijn om direct te bepleisteren; b.v. cellenbeton, poroton enz. Zonder het aanbrengen van de WILLCO Primer G op deze ondergronden, zou de gipspleister verbranden en zou een goede hechting niet mogelijk zijn.

Productbeschrijving

Vorstrijk voor gipspleisters op sterk zuigende ondergronden. De WILLCO Primer G is een kunstharstdispersie op waterbasis. Het product is geel van kleur voor een betere aftekening op de ondergrond.

Verwerking

De WILLCO Primer G wordt afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond verdund met 1 : 2 tot 1 : 4 delen leidingwater. De WILLCO Primer G gelijkmatig aanbrengen met rol of spuitapparatuur.

Werktuigen na gebruik direct met water reinigen. De gipspleister pas dan aanbrengen wanneer de WILLCO Primer G volledig droog is. In ieder geval een droogtijd van minimum 12 uur respecteren. Pleisteren op een niet volledig droge WILLCO Primer G, vermindert de hechting.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond ongeveer 100 à 150 ml/m². Om het juiste verbruik te kennen, is het noodzakelijk om op de desbetreffende ondergrond monsters te plaatsen.

Verpakking

Plastiek emmers van 15 liter.

Verdere informatie

Opslag

Koel, maar vorstvrij opslaan. Niet langer dan 12 maanden bewaren!

Opmerkingen

Deze fiche vervangt alle voorgaande. Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen eerst grondig controleren alvorens te verwerken !

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

