

WILLCO Voegspachtel voor WILLCO Fassade Profiel

Voegspachtel toepasbaar bij aansluiting tussen twee WILLCO Fassade Profielen.

Eigenschappen

De WILLCO Voegspachtel voor WILLCO Fassade Profiel is een organisch gebonden, cementvrije voegspachtel met een zeer hoge directe kleefkracht.

De voegspachtel is cementverdraagzaam, dampdoorlatend en gemakkelijk verwerkbaar. Bovendien is het product sneldrogend. De WILLCO Voegspachtel voor WILLCO Fassade Profiel kan, dankzij zijn goed vulvermogen, ook voor ruwe en niet gans effen ondergronden gebruikt worden.

Verwerking

Bereiding van de materialen

De WILLCO Voegspachtel voor WILLCO Fassade Profiel is gebruiksklaar, maar kan indien gewenst met een weinig water gemengd worden voor een betere verwerking.

Kan niet aangebracht worden op vochtige ondergronden.

De voegspachtel op beide contactvlakken van het WILLCO Fassade Profiel aanbrengen en de profielen kant tegen kant schuiven (afstand 2-3mm) en glad maken.

Verdere informatie

Opslag

Emmers goed gesloten, koel en vorstvrij opslaan. Beschermen tegen direct zonlicht.

Geopende verpakkingen eventueel met een beetje water afdekken.

Minimum 1 jaar houdbaar in de originele gesloten verpakking.

Afval

Opgedroogde resten d.w.z. afgebonden materiaal kan samen met het normale huisvuil meegegeven worden. Niet uitgehard materiaal met cement mengen, laten drogen en dan met het huisvuil meegeven.

Opmerkingen

Wij behouden ons het recht om eventuele aanpassingen of verbeteringen, die leiden tot de technische vooruitgang of verbetering der producten, toe te passen.

Deze technische gegevens dienen als leidraad, maar zijn echter niet bindend. Alle leveringen moeten voor de verwerking gecontroleerd worden.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

