

Ruban vinyle déchirable à la main spécial bâtiment sans transfert d'adhésif, déroulement facile. Très performant en conditions climatiques difficiles.

- Protection des huisseries lors de projection d'enduit en façade.
- Jointage des bâches et des films de protection.
- Oburation temporaire des gaines avant passage des câbles.
- Pare-vapeur en joint sur panneaux isolants.



Masse adhésive	caoutchouc
Epaisseur du ruban	0,11 mm
Résistance mécanique	20 N/cm
Allongement	120 %
Adhésion sur acier	1,6 N/cm
Adhésion sur lui-même	0,6 N/cm
Tenue en température	- 5° C + 50° C
Température d'application	0° C + 40° C
Température de stockage	+ 10° C + 25° C
Durée du stockage	1 an à l'abri
Couleur	orange
Dimensions	50 mm x 33 m - 36 rouleaux par carton 75 mm x 33 m - 24 rouleaux par carton

Autres informations

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

