

WILLCO Fibre de Verre Renforcée

Une armature en fibre de verre renforcée pour les Systèmes d'Isolation WILLCO dans des endroits où le risque de vandalisme existe.

Description

Armature en fibre de verre renforcée. Toujours utiliser en combinaison avec WILLCO Fibre de Verre Blanche Fine. WILLCO Fibre de Verre Renforcée doit être placée sans chevauchement sous WILLCO Fibre de Verre Blanche Fine. Chez la couche d'armature supérieure, le chevauchement de 10 cm doit toujours être respecté.

Matière

Fibre de verre	Environ 88 %
Coating résistant à l'alcali	Environ 12 %

Poids

Fibre de verre brut	321 gr/m ² ± 5 %
Fibre de verre finie	368 gr/m ² ± 5 %

Largeur de maille

5 mm x 5,9 mm

Finition

Résistant à l'alcali.

Résistance à la tranction

	Charge de rupture	Allongement
Chaîne	en moyenne 77 N/mm (analogue à 3850 N/5 cm)	5,0 % ± 1
Trame	en moyenne 80 N/mm (analogue à 4000 N/5 cm)	5,0 % ± 1

Les informations ont été rédigées à base de notre longue expérience. Ces informations sont informatives. Pour des cas spéciaux, il est nécessaire de faire des tests.

Emballage

Rouleaux de 50 m² (1000 mm x 50 m).

Autres informations

Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

