

Le Primer G WILLCO est utilisé sur des supports qui sont trop absorbants pour appliquer un enduit de plâtre directement, comme par exemple le béton cellulaire, le poroton etc. Sans l'application du Primer G WILLCO, l'enduit de plâtre brûle et une bonne adhérence n'est pas possible.

### *Description du Produit*

Couche de fond pour des enduits de plâtre sur des supports absorbants. Le Primer G WILLCO est une dispersion synthétique à base d'eau. Le produit a une couleur jaune pour une meilleure visibilité sur le support.

### *Application*

Le Primer G WILLCO peut, dépendant de la force d'absorption du support, être dilué avec de l'eau 1 : 2 jusqu'à 1 : 4. Appliquer uniformément le Primer G WILLCO avec une brosse ou à la projection.

Nettoyer les outillages avec de l'eau directement après l'usage. Le Primer G WILLCO doit être complètement sec avant que l'enduit de plâtre puisse être appliqué. Toujours respecter un temps de séchage de 12 heures au minimum.

### *Emballage*

Des seaux plastiques de 15 litres.

### *Autres Informations*

#### **Stockage**

Frais, mais à l'abri du gel. Au maximum 12 mois !

#### **Consommation**

Dépendant de l'absorption du support environ 100 à 150 ml/m<sup>2</sup>. Pour connaître la consommation exacte, il est nécessaire de faire des échantillons sur le support en question.

#### **Remarques**

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatif, mais ne sont pas contraignantes. En cas de livraisons supplémentaires, de légères différences de couleur ne sont pas à éviter. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne la couleur, la structure, l'épaisseur des grains etc.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - info@willcoproducts.be

