



## Description du Produit

### Matériau

Le Profil 6302 WILLCO est un profil en PVC avec toile d'armature. Le matériau en PVC est protégé contre les UV, les intempéries et les coups. La toile d'armature est indéformable et résistante aux alcalins. Ce profil peut uniquement être placé dans des joints de dilatation horizontaux. Déplacement : environ 7 mm.

### Emballage

10 profils par emballage.

### Longueur

Le Profil 6302 WILLCO est fourni en longueur de 2,5 m.

## Application

Le Profil 6302 peut être appliqué comme joint de dilatation horizontal en combinaison avec les Systèmes d'Isolation WILLCO.



## Mise en œuvre

L'écart horizontal entre les panneaux d'isolation doit être d'au moins 20 mm. Il faut en outre placer dans le joint une Bande de Jointoiment Étanche WILLCO comme garniture supplémentaire. Le Profil 6302 WILLCO est composé de 2 éléments qui sont glissés l'un dans l'autre à hauteur du joint de dilatation. En outre, il faut tenir compte d'une dilatation horizontale de minimum 10 cm aux extrémités du profil.

## Autres informations

### Stockage

Entreposer le Profil 6302 WILLCO sur un sol plat et sec, dans un endroit sec également.

### Remarques

Cette fiche remplace tous documents précédents. Nous nous réservons le droit d'effectuer des adaptations qui mènent au progrès technique et à l'amélioration des produits. Ces données techniques sont à titre indicatifs, mais ne sont pas contraignantes. Chaque livraison doit être contrôlée avant l'application en ce qui concerne les dimensions etc.

Willco Products - Kwalestraat 72 - 9320 Nieuwerkerken - België  
Tel 053/77 13 72 - Fax 053/78 16 56 - [info@willcoproducts.be](mailto:info@willcoproducts.be)

