


SIERPLEISTERS,

ONZE KRACHT ...

Pictogrammen WILLCO Etiketten

TOEPASSINGSGBIED



Buiten verwerkbaar



Binnen en buiten verwerkbaar



Op binnenmuren en -plafonds verwerkbaar



Binnen verwerkbaar




Buiten op de bodem verwerkbaar



Binnen en buiten op de bodem verwerkbaar



Binnen op de bodem verwerkbaar



Geschikt om op een buitengevelisolatiesysteem te verwerken

EIGENSCHAPPEN



Verdunbaar met water




Verdunbaar met een oplosmiddel



Verdunbaar met een oplosmiddel. Geurloos.



Met een biocide beschermingsfilm




Waterpas

VOORBEREIDING ONDERGROND



Niet te behandelen oppervlaktes beschermen



Ondergrond met water voorbehandelen

VOORBEREIDING MATERIAAL



Gewichtsverhouding bij vermenging met water 1:1



Volumeverhouding bij vermenging met water 1:1



Water toevoegen



Oplosmiddel toevoegen



Geurloos oplosmiddel toevoegen



Schudden voor gebruik



Mengen voor gebruik



Minstens 2 minuten mengen



Overgieten



Minstens 3 minuten wachttijd

VERWERKING



Met plakspaan
aanbrengen



Structureren




Met getand plakspaan
opkammen




Met de borstel
aanbrengen



Met de rol
aanbrengen




'Airless'-spuiten
mogelijk



Machinaal
verwerkbaar




Met structuurborstel
structureren




Met water
nabehandelen


VERWERKINGSVOORWAARDEN




Minimale verwerkings-
temperatuur + 1°C



Minimale verwerkings-
temperatuur + 5°C



Maximale verwerkings-
temperatuur + 30°C




Maximale verwerkings-
temperatuur + 50°C




Niet verwerken
bij direct zonlicht

DROGING



Droogtijd: 2 uur



Droogtijd: 6 uur

REINIGING MATERIAAL



Gereedschap met
water reinigen




Gereedschap met
oplosmiddel reinigen

OPSLAG



Koel bewaren




Vorstvrij en droog
opslaan



Van direct zonlicht
vrijwaren

ALGEMENE INFORMATIE



Enkel emmers met hetzelfde
chargenr. samen verwerken.
Onderling met elkaar mengen
voor gebruik.



De technische fiche
raadplegen



Voor het brandgedrag,
zie de algemene bouw-
goedkeuring